STP305S - 20/Wfm

SUNTECH

305 Watt

単結晶太陽電池モジュール

製品瑕疵保証 15年

モジュール出力保証 25年

特徴

- 18.6% — 高度な太陽光発電技術による18.6%の高い変換効率
- 5 busbar — 電流の抵抗ロスを低減させる5本バスバー電極構造
- 0/+5% — 出力許容公差0/＋5%の高い信頼性
- 3800Pa 5400Pa — 風圧荷重(3800Pa)と積雪荷重(5400Pa)の高い耐荷重性能

JET CE

サンテックパワー製品は世界基準の高品質

- 世界最先端技術を搭載した結晶系太陽電池モジュール
- 世界最大規模の生産能力
- 国際基準をクリアする徹底した品質管理
  (ISO9001:2008、ISO14001:2004、ISO17025:2005)
- 厳しい環境下での試験合格
  (IEC61701 塩水噴霧試験、IEC62716 アンモニア腐食試験、
  DIN EN60068-2-68 砂塵試験)

高品質の端子ボックス

IP68

サンテックパワーのIP68端子ボックスは、多様な設置環境でも卓越した防水性能を発揮。ケーブルへの負荷を軽減します。また、低抵抗のコネクタは信頼性が高く、最大限の出力を確保します。

業界最高レベルの保証

出力保証

太陽電池モジュールに対して、25年の出力保証を提供しています。保証開始日から12年以内は公称最大出力の90%、25年以内は公称最大出力の80%の出力を弊社保証規定に準じて保証いたします。

＊「公称最大出力」とはJIS C 8990で規定する標準試験条件に基づき測定された出力であり、実際の発電量は日射の強さ、設置条件、地域差、温度条件により異なります。
＊出力測定は当社基準の試験条件・方法によるものとします。
＊詳細は保証書をご覧ください。

瑕疵保証

太陽電池モジュールに対して、15年の製品瑕疵保証を提供しています。製造に起因する製品の不具合が発見された場合弊社保証規定に準じて保証いたします。

先進のセルテクノロジー

PERCセルは、裏面パッシベーションと、裏面電界技術(BSF)を採用しており、セル変換効率の平均値は最大20.9%です。

©Copyright 2018 Suntech Power

STP305S - 20/Wfm

SUNTECH



電気的特性

標準試験条件	STP305S-20/Wfm
公称最大出力(Pmax)	305 W
公称最大出力動作電圧(Vmp)	33.0 V
公称最大出力動作電流(Imp)	9.25 A
公称開放電圧(Voc)	40.1 V
公称短絡電流(Isc)	9.71 A
モジュール変換効率	18.6 %
動作温度	−40°C ～ +85°C
最大システム電圧	1000 V DC
直列ヒューズ最大定格電流	20 A
出力許容公差	0/+5 %

標準試験条件: 日照強度1000W/m²、モジュール温度25℃、AM=1.5

電流ー電圧及び出力ー電圧曲線(STP305S-20/Wfm)



温度特性

公称動作セル温度(**NOCT**)	45±2°C
最大出力温度係数	−0.40 %/°C
開放電圧温度係数	−0.34 %/°C
短絡電流温度係数	0.060 %/°C

製品仕様

セル種類	単結晶 6インチ
使用セル枚数	60枚(6×10)
外形寸法	1650×992×35mm
質量	18.3kg
表面ガラス	3.2mm強化ガラス
フレーム	アルミニウム アルマイト処理
端子ボックス	保護等級IP68
出力ケーブル	断面:4.0mm² 長さ(対称):(−)1000mm、 (+)1000mm
コネクタ	H4コネクタ

お問い合わせ:サンテックパワージャパン株式会社
TEL 0120-303-616　平日 9:00～17:00
E-mail japan_sales@suntech-power.com

掲載内容を予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。